

# CITY



150 L 39,6 - p 11\*



170 L 30,4 - p 6,4\*



580 L 27,9 - p 5,4\*



630 L 48 - p 16,8\*



780 L 31,4 - p 6,8\*



920 L 47 - p 16\*



950 L 38 - p 10,1\*



970 L 33,4 - p 7,7\*

\* Lichtreflexionsindexe / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

**Teppichfliesen / Tiles**  
**CITY**  
50x50 cm  
8 Farben / colors  
BBack

---

---

<b>Structure</b>	Dalle à velours bouclé	Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Gauge - Rows (points) - Tufts
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge	Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl
Structuur	Tapijttegels, luspool	Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada	Galga - Densidad (puntos)
Struttura	Quadrotta bouclé	Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Struktura	Płytko o runie pętelkowym	Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość
<b>Composition</b>	<b>100% Polypropylène</b>	<b>Comportement au feu</b> Cff-s1 - collé sur ciment
Pile material	100% Polypropylene	Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
<b>Poids de velours / Pile weight /</b>		Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	420 g/m <sup>2</sup>	Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
<b>Poids de velours utile - NF ISO 8543 /</b>		Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	280 g/m <sup>2</sup>	Trudnozpalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /		<b>LEED®</b> : Dieses Produkt ist im Rahmen von Leed Version 4 anrechenbar
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa		und trägt dazu bei, den Anforderungen hinsichtlich der Qualität des Innenraumklimas zu entsprechen: emissionsarme Materialien.
<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b>		LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	3795 g/m <sup>2</sup>	version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Peso total / Peso totale / Masa całkowita		Low-emitting materials.
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765 /</b>		
Total thickness / Gesamtdicke /	5,8 mm	
Totale massa / Altura total /		
Spessore totale / Wysokość całkowita		
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b>		
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,7 mm	
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		
<b>Envers / Backing /</b>		
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack	
Soporte / Sottofondo / Podkład		

**Pose / Entretien / Traitement**  
Laying / Cleaning / Treatment  
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung  
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud  
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento  
Posa / Manutenzione / Trattamenti  
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

[www.balsan.com](http://www.balsan.com)

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Diese Qualität ist nicht Objekt geeign. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contact use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

DOP : 1009-113474  
textile floor covering  
EN 1907



WALL TO WALL



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS



Réf. 150 - 950